

Baureihe FB - mit Flachboden und Bugklappe



Lieferumfang:

- Schutzgasgeschweißte Aluminiumkonstruktion aus seewasserbeständigem Aluminium.
- Gleitboot mit Flachboden und Längsstringer.
- Gummi-Scheuerleiste B-Form in EPDM-Qualität.
- Luftdicht verschweißter Doppelboden mit 3 Luftkammern und Kontrollöffnung. Unsinkbar.
- Seitliche Bordwände mit U-Profil verstärkt, gleichzeitig als Kabelschächte zu verwenden.
- Begehbare Flächen und Dollbord aus rutschsicherem Riffelblech.
- Selbstlenzende Plicht mit verschließbaren Lenzventil.
- Bugklappe von Hand zu betätigen, Öffnungswinkel mit Edelstahlkette einstellbar, 2 Spannverschlüsse (Elektrohydraulische Betätigung gegen Aufpreis).
- Ab 6,20 m Bootslänge: Bugklappe mit elektrohydraulischer Betätigung und Not-Stopp Schalter.
- Stauräume an StB und BB neben der Motorwanne bzw. neben dem Motorraum (zwangselüftet).
- Alle Stauräume mit Vorhängeschloss absperbar (Vorhängeschlösser nicht im Lieferumfang).
- Die Deckel der Stauräume sind gleichzeitig Sitzplätze und mit rutschsicheren und wärmedämmenden PVC-Material beklebt.
- Belegklampen (gleichzeitig Kranösen), 1 Bugöse.
- Zertifiziert nach DIN EN 1914, CE-Kategorie siehe Tabelle.
- Ab 5,20 m Bootslänge: Einbautank aus rostfreiem Stahl gegen Aufpreis lieferbar (siehe Zubehör-Preisliste).
- Steuerstand in verschiedenen Ausführungen lieferbar (siehe Zubehör-Preisliste).

Der Innenausbau kann nach Ihren Wünschen gestaltet werden.

Die abgebildeten Boote enthalten teilweise Sonderausstattungen.

	FB-4720	FB-5223	FB-5723
CE Kategorie	D	C	C
nach DIN 14961	RTB 2	RTB 2	RTB 2
Bootsgröße	4,70 m x 2,00 m	5,20 m x 2,30 m	5,70 m x 2,30 m
Bordwandhöhe	0,75 m	0,85 m	0,85 m
Gewicht o. Motor	570 kg	670 kg	800 kg
Max. Zuladung	1.000 kg / 6 Personen	1.000 kg / 8 Personen	1.200 kg / 9 Personen
Außenborder bis	51,5 kW / 70 PS / 130 kg	88,2 kW / 120 PS / 220 kg	99,3 kW / 135 PS / 220 kg
Schafflänge	Langschaft	Extralangschaft	Extralangschaft
Z-Antrieb bis	---	---	99,3 kW / 135 PS
Jet-Antrieb bis	---	---	129 kW / 175 PS
Außenhautstärke	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm
Belegklampen	6	6	6

	FB-6224	FB-6724	FB-7224
CE Kategorie	C	C	C
nach DIN 14961	MZB	MZB	MZB
Bootsgröße	6,20 m x 2,40 m	6,70 m x 2,40 m	7,20 m x 2,40 m
Bordwandhöhe	0,95 m	0,95 m	0,95 m
Gewicht o. Motor	950 kg	1.100 kg	1.200 kg
Max. Zuladung	1.500 kg / 10 Personen	1.500 kg / 11 Personen	1.650 kg / 12 Personen
Außenborder bis	114 kW / 155 PS / 250 kg	129 kW / 175 PS / 270 kg	140 kW / 190 PS / 270 kg
Schafflänge	Extralangschaft	Extralangschaft	Extralangschaft
Z-Antrieb bis	114 kW / 155 PS	129 kW / 175 PS	140 kW / 190 PS
Jet-Antrieb bis	151 kW / 205 PS	165 kW / 225 PS	180 kW / 245 PS
Außenhautstärke	4,00 mm	4,00 mm	4,00 mm
Belegklampen	6	6	8

	FB-7724	FB-7727	
CE Kategorie	C	C	
nach DIN 14961	MZB	MZB	
Bootsgröße	7,70 m x 2,40 m	7,70 m x 2,65 m	
Bordwandhöhe	0,95 m	0,95 m	
Gewicht o. Motor	1.300 kg	1.450 kg	
Max. Zuladung	1.800 kg / 14 Personen	2.000 kg / 15 Personen	
Außenborder bis	151 kW / 205 PS / 280 kg	173 kW / 235 PS / 280 kg	
Schafflänge	Extralangschaft	Extralangschaft	
Z-Antrieb bis	151 kW / 205 PS	173 kW / 235 PS	
Jet-Antrieb bis	199 kW / 270 PS	221 kW / 300 PS	
Außenhautstärke	4,00 mm	4,00 mm	
Belegklampen	8	8	

Verwendung:

Arbeitsboot / Rettungsboot für Feuerwehr, Polizei, Wasserrettung, Personen- und Materialtransporte, als Vermessungsschiff, Katastrophenschutz und viele andere Zwecke.